

EB-L1495U



DATASHEETS



Krachtige WUXGA 3LCD-laserprojector van 9.000 lumen die uitzonderlijke scherpste en helderheid biedt, evenals duurzame prestaties met weinig onderhoud.

De laserinstallatieprojector EB-L1495U voor grote ruimten biedt krachtige WUXGA-prestaties van 9.000 lumen met volle, levendige kleuren, en de betrouwbare prestaties van een apparaat dat u kunt installeren en zorgeloos, zonder verder omkijken kunt gebruiken. Dankzij de flexibele installatie en het geringe onderhoud vormt deze projector met 4K-beeldverbetering de perfecte oplossing voor gebruik waarbij alleen de beste prestaties en grootste duurzaamheid volstaan.

Haarscherpe beelden

Zorg dat uw presentaties, afbeeldingen en video's een grote indruk achterlaten met de levendige, scherpe projectie van deze 3LCD-laserprojector. Dit model is ontworpen voor grotere ruimten en de WUXGA-beelden in hoge resolutie zijn levendig en helder, zelfs bij daglicht. Daarnaast biedt de anorganische technologie van het fosforwiel een superieure licht- en hittebestendigheid, zodat een grote betrouwbaarheid wordt geleverd.

4K-beeldverbetering

Voor een kijkervaring van een ongeëvenaard niveau beschikt deze projector over de ingenieuze 4K-beeldverbeteringstechnologie die beelden van een uitzonderlijke scherpste en helderheid levert en die ervoor zorgt dat de tekst in presentaties zeer goed leesbaar is.

Flexibele plaatsing

Dankzij een uitgebreide reeks van gemotoriseerde lenzen, inclusief een optionele lens met ultra korte projectieafstand (UST), beschikt de projector over 360° installatieflexibiliteit, waardoor deze vrijwel overal kan worden geïnstalleerd zonder verlies aan helderheid of beeldvervalsing. De projector beschikt tevens over een ingebouwde camera voor nauwkeurige kalibratie en het vastleggen van diagnostische beelden (deze functie kan volledig worden uitgeschakeld ter voorkoming van externe toegang).

Veelzijdige software

Met de Epson Professional Projector Tool-software kunt u eenvoudig en snel meerdere projectorinstallaties direct uit de verpakking uitvoeren. Vervolgens kunt u gebruikmaken van geavanceerde technieken zoals projectiemapping en edge blending.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Laserlichtbrontechnologie**
Uitmuntende helderheid en kleur, met de betrouwbaarheid van zorgeloos installeren-en-gebruiken
- **HD-beelden met 4K-beeldverbetering**
Uitzonderlijke scherpste, helderheid en detail voor heldere beelden en goed leesbare tekst
- **Veelzijdige nieuwe software**
Meerdere projectoren installeren en geavanceerde projectietechnieken gebruiken
- **Flexibele 360° installatie**
Werkelijke flexibiliteit zonder vervorming of verlies van helderheid
- **Extra gemoedsrust**
Het product wordt geleverd met een garantie van vijf jaar of 20.000 uur



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie
LCD-paneel	1,03 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	9.000 Lumen- 6.300 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	9.000 Lumen - 6.300 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012
Portrait Colour Light Output	9.000 lm
Portrait White Light Output	9.000 lm
Resolutie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Contrastratio	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 45^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 30^\circ$
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens position memory	10 positions
Projectieformaat	60 inch - 500 inch
Projectieafstand	2 m - 17,2 m
groottehoeklens	
Projectieafstand telelens	3,3 m - 27,8 m
Projectieafstand	1,99 m - 27,77 m
groottehoek/tele	
F-nummer projectielens	1,8 - 2,5
Brandpunt	36 mm - 57,35 mm
Focus	Gemotoriseerd

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	Stereo miniconnector audio in (3x), Stereo miniconnector audio uit, HDBaseT, BNC in, HDMI in, DVI in, VGA uit, VGA in, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI, Draadloos LAN b/g/n (2,4 GHz) (optioneel)
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Veiligheidsstang, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging
Features	4K-beeldverbetering, Diepzwart, Automatische kalibratie, Aanpasbaar gebruikerslogo, Frame-interpolatie, Ingebouwde camera voor beeldkalibratie en opname van beelden, Lenspositiegeheugen
Kleurenmodi	Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, DICOM SIM, Multi Projection, BT709

ALGEMEEN

Energieverbruik	626 Watt, 512 Watt (spaarstand), 0,3 Watt (in stand-by modus), On mode power consumption as defined in JBMS-84 554 Watt
Warmteafgifte	2.128 BTU/hour (max)
Afmetingen	586 x 492 x 211 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	23,7 kg
Geluidsniveau	Normaal: 37 dB (A) - Spaarmodus: 30 dB (A) (4K enhancement OFF)
Bijgeleverde software	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection

OVERIGE

Garantie	60 maanden Carry-in of 20.000 h
----------	---------------------------------

EB-L1495U

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Afstandsbediening incl. batterijen
- Quick Start handleiding
- Power- en signaalkabel (3 m)
- VGAKabel
- Kabelafdekking
- Handleiding op cd

OPTIONELE ACCESSOIRES

- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- 3D Polarizer - ELPL01
V12H618A01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010

EB-L1495U

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA16140
Streepjescode	8715946671604
Land van herkomst	China

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2019-06-27

EPSON®